


# HD 33



## Naxpro-Truss HD 33 système de structure alu

Heavy duty système de structure 3 points particulièrement bien adaptée à la construction de magasins et de foires, ainsi que pour l'organisation d'événements et dans le domaine de l'éclairage. La combinaison d'une forme compacte et d'une grande charge admissible prédestinent cette traverse pour des stands de foire simples mais également pour des complexes constructions de Rigg.

Le système est fixé par adhérence à l'aide de connexions coniques. Les éléments de connection sont joints à la livraison. Pour connecter les traverses le seul outil nécessaire est un simple marteau en aluminium. Des constructions spéciales et des laquages par poudre sont réalisables dans de brefs délais.




Tableau de charge

Portée (m)	Charge répartie uniformément	Flexion	Charge simple centrée	Flexion
m	kg/m	mm	kg	mm
1	1979,2	0,3	1979,2	0,4
2	987,1	2,2	1477,7	2,6
3	653,9	7,4	980,9	5,9
4	365,6	13,2	731,3	10,6
5	232,2	20,6	580,5	16,6
6	159,7	29,7	479,1	24,0
7	116,0	40,5	406,0	32,8
8	87,6	53,0	350,5	43,0
9	68,2	67,2	306,8	54,8
10	54,3	83,1	271,3	68,0
11	44,0	100,8	241,8	82,9
12	36,1	120,2	216,8	99,4
13	30,0	141,4	195,3	117,5
14	25,2	164,4	176,5	137,5
15	21,3	189,2	159,8	159,2
16	18,1	215,9	145,0	182,9
17	15,5	244,4	131,5	208,6
18	13,3	274,9	119,3	236,3

Charges uniformément réparties élevées sont idéalisées à comprendre. La transmission des forces s'effectue dans le nœud. Les valeurs de charge sont calculées à partir de boulons 10.9.

Sous réserve erreurs et de modifications techniques



Spécification

- Largeur: 290 mm
- Dimension des arêtes: 258 mm
- Fixation pour tubes: 50 x 3 mm
- Barres de treillages: 20 x 2 mm
- Alliage: EN-AW 6082 T6

Connecteurs sont inclus

